## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Assunto: Memorial descritivo para aquisição de mobiliário sob medida

Local: Balcão de banheiro para EMEI Magia e Saber

#### 1. OBJETIVO

O objetivo deste memorial é descrever e complementar as informações contidas no projeto executivo em anexo, para a confecção do mobiliário para a EMEI Magia e Saber.

### 2. DIRETRIZES GERAIS

- Para a fabricação dos móveis é indispensável seguir o layout, especificações técnicas e medidas contidas neste memorial e no projeto executivo;
- Todos os materiais empregados na confecção, tais como MDF, acabamentos, puxadores, entre outros, devem possuir padrão de qualidade;
- As portas de abrir deverão ter dobradiças de qualidade;
- As gavetas deverão ter corrediças metálicas de boa qualidade;
- Todas as medidas contidas no projeto estão em milímetros (mm);
- É indispensável a conferência das medidas no local.

# 3. DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO

## 3.1 Balcão para banheiro

O balcão será composto por seis portas de giro, tamponamento, rodapé e degrau para as crianças e deverá seguir as seguintes dimensões: 2490mm de largura, 515mm de profundidade e 695mm de altura total.

O tampo e a rodabanca em granito cinza, as cubas e as torneiras já estão instaladas e em funcionamento. O balcão deverá servir de apoio para a bancada. A estrutura em mdf deve se adequar as medidas do tampo de granito existentes, podendo ocorrer pequenas divergências de medidas entre as extremidades, por esse motivo, é indispensável a conferência das medidas in loco. Como a pedra tem uma lateral em diagonal, esta lateral será fechada com um mdf18mm, no mesmo alinhamento que a pedra, fechando assim todo o móvel, sem frestas.

A estrutura do móvel será em mdf18mm branco tx com tamponamento de mdf18mm branco tx e fundo de mdf6mm branco tx.

O rodapé deverá ser de granito cinza, seguindo o padrão do tampo existente, terá 150mm de altura e deverá ter um degrau fixo, para as crianças poderem lavar as mãos. Como o rodapé recua 50mm para dentro do móvel, o degrau

deverá ter 300mm de profundidade, sendo que a pisada ficará de 25mm de profundidade.

Os puxadores deverão ser do tipo gola fechado (com tampa lateral), não ter pontas e sobressalências.

O apoio do móvel deverá ser através de pés plásticos ou material resistente a água, prezando a estabilidade e durabilidade do móvel.

# 4. QUALIDADE

A empresa que executará o serviço deverá garantir qualidade dos móveis e oferecer assistência técnica.